

Product overzicht.

Aperçu des produits | Product overview | Produktübersicht

	Max. length wood logs	Interior	Ceramic concrete	Weight	kg, aprox.	Output	kW	Gas flue outlet	Ø (mm.)	Air supply	Ø (mm.)	Standard	CE	Flamme Verte	Flamme Verte Indice l'	1.BImSchV	LRV11	Smoke Control Areas	CO (vol%)	Efficiency (%)	System efficiency, approx * (%)	Energy efficiency class
	Taille des bûches	Intérieurs	Béton céramique	Poids	kg	Puissance	kW	Diamètre de connexion au conduit	Ø (mm.)	Entrée d'air	Ø (mm.)	Normes	CE	Flamme Verte	Flamme Verte Indice l'	1.BImSchV	LRV11	Smoke Control Areas	CO (vol%)	Rendement (%)	Rendement approx. du système * (%)	Classe d'efficacité énergétique
BOX																						
BOX 40	20	•	•	105	4-6	130	80	•	★★★★★★	0,50	•	•	•	0,08	76	83	A					
BOX 45	20	•	•	127	5-7	130	80	•	★★★★★★	0,40	•	•	•	0,09	76	83	A					
BOX 52	30	•	•	115	5-9	130	80	•	★★★★★★	0,40	•	•	•	0,06	78	85	A					
BOX 55	30	•	•	139	6-9	130	80	•	★★★★★★	0,40	•	•	•	0,05	75	82	A					
BOX 65	40	•	•	132	7-9	150	125	•	★★★★★★	0,60	•	•	•	0,08	75	82	A					
BOX 67	40	•	•	158	7-10	150	125	•	★★★★★★	0,40	•	•	•	0,07	75	82	A					
BOX 70	45	•	•	152	8-12	150	125	•	★★★★★★	0,40	•	•	•	0,07	76	83	A					
BOX 75	50	•	•	146	9-13	150	125	•	★★★★★★	0,50	•	•	•	0,06	75	82	A					
BOX 80	50	•	•	175	8-11	150	125	•	★★★★★★	0,40	•	•	•	0,09	76	83	A					
BOX Panorama 55	50	•	•	128	6-9	150	125	•	★★★★★★	0,40	•	•	•	0,08	75	82	A					
BOX Panorama 65	50	•	•	142	7-9	150	125	•	★★★★★★	0,50	•	•	•	0,1	76	83	A					

* Berekend voor een gemiddelde ruimte. | Calculé pour un espace moyen. | Calculated for an average room. | Berechnet für einen durchschnittlichen Raum.

Voor meer details: zie instructieboekje op www.barbas.com. | Pour plus de détails, voir les notices d'instructions sur www.barbas.com.

For more details: see instruction booklet on www.barbas.com. | Für weitere Einzelheiten siehe die Anweisungen auf www.barbas.com.